

水によく溶け作業性が抜群

オーヨーファイバー 養生材



〈古紙再生パルプ製品〉



●特長

- 古紙を再利用した環境にやさしい製品です。
- 100%有機物のため目的達成後は土に還元されます。
- 含水率10%以下のため正味重量が多く経済的です。
- 水分を吸収しやすくその保持率が大きいです。
- 短時間で水に溶けるため施工性が飛躍的に向上します。
- 受注生産方式で有機繊維を配合してダレ防止効果を高めたタイプ(2号)もあります。
復元容量は1号が260%、2号が240%です。

●用途

- ①緑化用養生材 ②露結防止材 ③保湿調整材 ④その他

●溶解方法

タンクに水を張る前に手で細かく割る必要なく、大きい塊のまま投入して下さい。数分で完全に溶解します。

●仕様

品名	銘柄	重量(kg)	用途	備考
オーヨーファイバー	1号	10・20	種子吹付用	リサイクル品
	2号	20	客土吹付用	長繊維入り

●出荷地

岐阜県・岩手県

●環境品（環境ラベリング）

①グリーンマーク

古紙を規定の割合以上利用していることを示すマークです。

②エコ丸君

その地域で発生する再生資源を有効利用していることを示すマークです。

●歩掛（100㎡当たり）

（一般種子吹付工）

区分	名称	規格	単位	数量	備考
資材費	オーヨーファイバー	1号	kg	10	
	マラカイトグリーン		kg	0.05	
	化成肥料		kg	5.0	
	オーヨーボンドS		kg	0.2	
	種子4〜5種		kg	2.5	
労務費	世話役		人	0.05	
	のり面工		人	0.1	
	普通作業員		人	0.6	

（客土吹付工 1cm厚）

区分	名称	規格	単位	数量	備考
資材費	オーヨーユーキ	3号	m ³	1.0	
	オーヨーファイバー	2号	kg	20	
	化成肥料		kg	5.0	
	オーヨーボンドS		kg	0.5	
	種子4〜5種		kg	2.5	
労務費	世話役		人	0.1	
	のり面工		人	1.8	
	普通作業員		人	0.8	